

Spandiconcime

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE:

- Regolazione della quantità, direzione e densità di spaglio
- Disco spargitore zincato a caldo, alette spargitrici e portine di dosatura in acciaio Inox
- Agitatore fisso
- Griglia filtrante di sicurezza (solo versioni CE)
- Albero cardanico.

A RICHIESTA:

- Deflettore per sale e sabbia (verniciato)
- Deflettore per sale e sabbia (in acciaio inox)
- Agitatore snodato (verniciato)
- Kit luci posteriori (con cavo di 7,5 mt)
- kit convogliatore laterale
- Kit apertura/chiusura idraulica caduta prodotto
- Telo in plastica per tramoggia
- Cono in lamiera zincata a caldo (modello MSPG/CE)
- Cono in lamiera in acciaio Inox (modello MSPI/CE)



Fertilizer spreader



Epandeur d'engrais



Düngerstreuer



Abonadora

STANDARD EQUIPMENT:

Spreading quantity, direction and density adjustment • Hot galvanized disc, stainless steel spreading fans and broadcasting windows • Fix agitator • Safety grille (only for CE versions) • Standard drive line.

ON REQUEST:

Deflector for salt and sand (painted) • Deflector for salt and sand (made out of stainless steel) • Articulated wheel agitator (painted) • Road lights kit (with 7,5 mt. cable) • Kit side conveyor • Hydraulic opening/ closing kit for product fall • Plastic cloth cover • Hot galvanized cone (model MSPG/CE) • Stainless steel cone (model MSPI/CE)

DOTATION STANDARD:

Réglage de la quantité, de la direction et de la densité distribuée • Disque galvanisé à chaud, palettes et portes de distribution en acier inoxydable • Agitateur fixe • Grille de protection (pour version CE) • Arbre cardan.

OPTIONS:

Déflecteur pour épandage de sel ou sable (peint) • Déflecteur pour épandage de sel ou sable (en acier inoxydable) • Agitateur articulé à roulette (peint) • Ensemble feux arrière (avec un câble de 7,5 mètres) • Kit convoyeur latéral • Kit hydraulique d'ouverture/fermeture pour la chute du produit • Couverture en plastique • Trémie galvanisée à chaud (modèle MSPG/CE) • Trémie en acier inoxydable (modèle MSPI/CE)

SERIENAUSRÜSTUNG:

Einstellung der Streumenge, Streurichtung und der Streudichte • Verzinkte Streuteller mit aus V2A Streuflügel und Dosierscheibe erteilt • Fest eingebautes Rührwerk • Sicherheitsgitter (nur für CE Version) • Gelenkwelle

SONDERAUSSTATTUNG:



Streubegrenzer für Salz/Sand (schwarz lackiert) • Streubegrenzer für Salz/Sand (aus Edelstahl) • Gelenkrührer (Schwarz lackiert) • Satz Beleuchtung (mit Kabellänge 7,5 m) • Seitenauswerfer • Hydraulikset zum Öffnen/Schließen für den Fall des Produkts • Abdeckplane aus Plastik für Trichter • Feuerverzinkte Trichter (Modell MSPG/CE) • Edelstahl Trichter (Modell MSPI/CE)

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

Ajuste de la cantidad, dirección y densidad esparcida • Disco esparcidor galvanizado, paletas y puertas de dosificación en acero inoxidable • Agitador fijo • Rejilla de seguridad (solo versiones CE) • Árbol de cardán.

A PETICIÓN:

Deflector para sal y arena (pintado) • Deflector para sal y arena (en acero inoxidable) • Agitador articulado con rueda (pintado) • Kit de luz (con cable de 7,5 metros) • Kit de transporte lateral • Kit de apertura/cierre hidráulico para la caída del producto • Hoja de protección de plástico • Cono en chapa galvanizada inmersión en caliente (modelo MSPG/CE) • Cono de chapa de acero inoxidable (modelo MSPI/CE)

MOD.	 HP - CV - PS	Capacità cono Hopper capacity Capacité de la trémie Kapazität des fülltrichters Capacidad de tolva			Capacità carico Loading capacity Capacité de charge Ladepazität Capacidad de carga		Larghezza di spaglio Spreading width Largeur d'épandage Streubreite Anchura de esparcimiento Granulare - granular En grains - in körnern - granulare		Larghezza di spaglio Spreading width Largeur d'épandage Streubreite Anchura de esparcimiento In polvere - in powder En poudre - pulver - en polvo		 Kg - Lbs	
		MIN	LT	GALL	Kg	Lbs	M	FEET	M	FEET	Kg	Lbs
MSP - 150	8-10	150	40	180	395	10÷15	31÷49	5÷7	17÷22	50	110	
MSP - 300	8-10	250	66	325	710	12÷16	40÷53	5÷8	17÷26	54	118	
MSP - 500	8-10	350	93	480	1050	12÷16	40÷53	5÷8	17÷26	60	131	