

MT191D

Trinciatrice con motore idraulico

Trinciaerba leggero ma robusto, può montare diversi tipi di utensili e grazie alle numerose opzioni e configurazioni possibili può soddisfare le esigenze più diverse. Può lavorare su macchine con limitata portata d'olio.

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE:

- Piastra oscillante base per fissaggio attacco
- Motore idraulico completo di tubi e raccordi (1/2 Pollice)
- Possibilità di montare vari tipi di utensili sul rotore
- Rullo posteriore
- Kit valvola limitatrice di pressione
- Ruote frontali
- Conforme alle norme CE.
- 2 tubi (1-mandata e 1-ritorno) L=2000 mm. con innesto rapido maschio 1/2"
- 1 tubo drenaggio L=2400 mm. con innesto rapido femmina 1/2"

A RICHIESTA:

- Kit piastra attacco (per aggancio su vari modelli di caricatori)
- Versione per portata 32 litri/min.
- Slitte laterali.



Coltelli ad "Y"
"Y" shaped knives
Couteaux "Y"
"Y" Messer
Cuchillos "Y"



Coltelli a spatola
Paddle knives
Couteaux à cuillère
Spachtelmessern
Cuchillos a espátula



Mazza leggera
Light hammer
Marteau léger
Leichter Hammer
Mazas ligeras



Flail mower with hydraulic transmission

Light duty, but sturdy flail mower can mount different types of tools and thanks to the numerous options and configurations it can satisfy the most different needs. It can work on machines with limited oil flow.

STANDARD EQUIPMENT:

Oscillating base connection plate • Hydraulic motor complete with pipes and hoses (1/2 Inch) • Rotor with different kind of tools • Rear roller • Pressure control valve kit • Front wheels • Conforms to CE standards • 2 tubes (1- outward and 1-return) L = 2000 mm. with 1/2" male quick coupling • 1 drainage tube L = 2400 mm. with 1/2" female quick coupling

ON REQUEST:

Connection plate kit (for various models of loaders) • Version for application on loaders with flow rate 32 liters/min • Side skids



Broyeur avec moteur hydraulique

Broyeur à fléaux léger mais robuste peut monter différents types d'outils et, grâce aux nombreuses options et configurations, il peut satisfaire les besoins les plus divers. Il peut fonctionner sur des machines avec un débit d'huile limité.

DOTATION STANDARD:

Plaque de base oscillante pour la fixation de la connexion • Moteur hydraulique complet avec tuyaux et raccords (1/2 pouce) • Possibilité de monter différent couteaux ou marteaux sur le rotor • Rouleau arrière • Kit de soupape de surpression • Roues avant • Conforme aux normes CE • 2 tubes (1-avant et 1-retour) L = 2000 mm. avec raccord rapide mâle 1/2" • 1 tuyau de drainage L = 2400 mm. avec raccord rapide femelle 1/2"

OPTIONS:

Kit de connexion (pour accrocher sur différents modèles de chargeurs) • Version pour chargeuses avec débit d'huile de 32 litres/min • Patins latéraux



Mulchgerät mit hydro-motor

Schlegelmäher leicht aber robust und kompakt, er kann verschiedene Sorten von Werkzeugen montieren und dank der zahlreichen Optionen und mögliche Konfigurationen kann den unterschiedlichsten Anforderungen gerecht werden. Er kann auf Maschinen mit begrenztem Ölfluss eingesetzt werden.

SERIENAUSRÜSTUNG:

Schwingende Grundplatte fuer Anschlussfestigung • Kompletter Hydro-Motor, mit Leitungen und Schnellkupplungen (1/2 Zoll) • Rotor mit "Y" Messern, mit Spachtelmessern oder leichten Hämmern • Hintere Walze • Druckbegrenzungsventil-Kit • Vordere Raeder • Entspricht den CE-Normen • 2 Leitungen (1 x Vorgabe und 1 x Rueckgabe) LL= 2000mm mit Schnellkupplungen 1/2" Stecker • 1 Leitung druckfreie Ruecklauf LL=2400mm. mit Schnellkupplung 1/2" Muffe

SONDERAUSSTATTUNG:

Satz Anbauplatte (zum Anschluss auf verschiedene Ladermodelle) • Version zur Anwendung auf Lader mit Fördermenge um 32 Lit./min. • Seitliche Stutzkufen



Trituradora con motor hidráulico

Ligera pero robusta y compacta trituradora puede montar diferentes tipos de útiles y gracias a las numerosas opciones y configuraciones puede satisfacer las más diversas necesidades. Puede funcionar en máquinas con flujo de aceite limitado.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

Placa base oscilante para fijación de diversas conexiones • Motor hidráulico completo con tuberías y accesorios (1/2 pulgada) • Posibilidad de montar varios tipos de herramientas en el rotor • Rodillo trasero • Kit de válvula limitadora de presión • Ruedas delanteras • Cumple con las normas CE • 2 tubos (1-salida y 1-retorno) L = 2000 mm. con acoplamiento rápido macho de 1/2" • 1 tubo de drenaje L = 2400 mm. con acoplamiento rápido hembra de 1/2"

A PETICIÓN:

Kit de conexión (para enganchar en varios modelos de cargadores) • Version para aplicación en cargadores con flujo de aceite de 32 litros/ min. • Patines laterales

MOD.	PORTATA OLIO OIL FLOW DÉBIT D'HUILE FÖRDERMENGE CAUDAL DE ACEITE (LT/MIN)		PRESSIONE OLIO OIL PRESSURE PRESSION DE L'HUILE ARBEITSDRUCK PRESION DE ACEITE (BAR)		N.	N.	N.	RPM/UPM						
	MIN	MAX	MIN	MAX					A: CM	A: INCH	B: CM	B: INCH	Kg	Lbs
MT191D - 80	22	27	170	220	24	12	12	2110	90	36	80	32	150	330
MT191D - 105	22	27	170	220	32	16	16	2110	115	45	105	41	180	397
MT191D - 130	22	27	170	220	40	20	20	2110	140	56	130	52	205	450

A = larghezza totale - overall width - largeur totale - Gesamtbreite - anchura total • B = larghezza di lavoro - working width - largeur de travail - Arbeitsbreite - anchura de trabajo